



The world's favourite lock

**Yale**<sup>®</sup>

Vías de escape y  
complementos





## Cerraduras Antipánico 1 PUNTO DE CIERRE DE SOBREPONER

### Especificación:

- Cerraduras antipánico de un punto de cierre
- Se componen del cuerpo central y barras de diferentes longitudes

### Características:

- Reversible
- Mecanismo base en acero galvanizado
- Pestillo en acero inoxidable
- Cuerpo central estrecho, 36 mm. lo que permite su instalación en cualquier tipo de perfil (aluminio, PVC, cristal, etc.)
- Aplicable a puerta cortafuego
- Llave normal o seguridad, con posibilidad de planes de cierre
- Acabado standard del mecanismo central en negro, pudiendo suministrarse las barras en rojo o aluminio. Consultar otros acabados



	
MNAR101M02SNRY	LITE 1 PTO 1200 NEGRO/ROJO
MNAR101M09SNRY	LITE 1 PUNTO 900MM NEGRO/ROJO
MNAR101M02SGGY	LITE 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS
MNAR101M09SGGY	LITE 1 PUNTO 900MM GRIS/GRIS
MNBR101M02SNRY	QUICK 1 PUNTO 1200MM NEGRO/ROJO
MNBR101M02SGGY	QUICK 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS

## Cerraduras Antipánico 1 PUNTO DE CIERRE DE EMBUTIR

	
LITER1E909NRY	LITE 1 PUNTO 900MM NEGRO/ROJO
LITER1E209NRY	LITE 1 PUNTO 1200MM NEGRO/ROJO
LITER1E909GGY	LITE 1 PUNTO 900MM GRIS/GRIS
LITER1E209GGY	LITE 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS
QUICKR1E209NRY	QUICK 1 PUNTO 1200MM NEGRO/ROJO
QUICKR1E209GGY	QUICK 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS




## Cerraduras Antipánico 2/3 PUNTOS DE CIERRE SOBREPONER

### Especificación:

- Cerraduras antipánico de dos ó tres puntos de cierre
- Se componen del cuerpo central, mecanismo de cierre vertical y barras de diferentes longitudes

### Características:

- Reversible
- Mecanismo base en acero galvanizado
- Pestillo en acero inoxidable
- Cuerpo central estrecho, 36 mm. lo que permite su instalación en cualquier tipo de perfil (aluminio, PVC, cristal, etc.)
- Aplicable a puerta cortafuego
- Llave normal o seguridad, con posibilidad de planes de cierre
- Acabado standard del mecanismo central y vertical en negro, pudiendo suministrarse las barras en rojo o aluminio. Consultar otros acabados



	
MNAR101V02SNRY	LITE 2/3 PUNTOS 1200 NEGRO/ROJO
MNAR101V09SNRY	LITE 2/3 PUNTOS 900 NEGRO/ROJO
MNAR101V02SGGY	LITE 2/3 PUNTOS 1200 GRIS/GRIS
MNAR101V09SGGY	LITE 2/3 PUNTOS 900 GRIS/GRIS
MNBR101V02SNRY	QUICK 2/3 PUNTOS 1200MM NEGRO/ROJO
MNBR101V02SGGY	QUICK 2/3 PUNTOS 1200MM GRIS/GRIS



## Cerraduras Antipánico MANILLAS MODULARES ANTIPÁNICO

Conjunto de manillas para la colocación en la parte exterior de las puertas que disponen de un sistema antipánico



	
MMODMBCNEY	MANILLA MODULAR CON PERFORACIÓN PARA CILINDRO
MMODMPCNEY	MANILLA MODULAR CIEGA
MMODPBCNEY	MANILLA MODULAR CON PERFORACIÓN Y POMO




## Cerraduras antifuego AF840HZCE

### Especificación:

- Cerradura para puertas antifuego

### Características:

- Con cilindro europerfil
- Reversible
- Frente y cerradero en acero galvanizado
- Caja galvanizada
- Distancia entr ejes 72 mm.
- Entrada de 65 mm.
- Nueca de 9x9 mm.



	
AF840HZCE	Cerradura antifuego AF840HZCE entrada de 65 Sin Cilindro




## Cerraduras antifuego AF845HZCE

### Especificación:

- Cerradura para puertas antifuego

### Características:

- Con cilindro europerfil
- Función antipánico
- Caja galvanizada
- Reversible
- Frente y cerradero en acero galvanizado
- Distancia entr ejes 72 mm.
- Entrada de 65 mm.
- Nueca 9x9 mm.



	
AF845AHZ	Cerradura antifuego AF845HZCE entrada de 65 Sin Cilindro

## Cerraduras antifuego AF860AHZCE

### Especificación:

- Cerradura para puertas antifuego

### Características:

- Con cilindro europerfil
- Reversible
- Frente y cerradero en acero galvanizado
- Caja galvanizada
- Distancia entr ejes 72 mm.
- Entrada de 65 mm.
- Nueca de 9x9 mm.





# Cerraduras para puertas cortafuego

## Cerraduras antifuego AF860AHZCE

	
AF860AHZCE	Cerradura antifuego AF860AHZCE entrada de 65mm sin cilindro




## Manillas cortafuego MCF-72

### Especificación:

- Manilla para puertas antifuego
- La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.
- Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips.

### Características:

- Placa con perforación a 72 mm.
- La manilla de alma de acero esté recubierta de polipropileno negro, que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de temperatura.



	
MCF72	Manilla corta fuego MCF72 con perforación a 72 mm.


## Manillas cortafuego MCFMANILLANM

### Especificación:

- Manilla ciega para puertas antifuego
- La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.
- Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips.

### Características:

- Placa sin perforación
- La manilla de alma de acero esté recubierta de polipropileno negro, que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de temperatura.



	
MCFMANILLANM	Manilla corta fuego sin perforación




## Manillas cortafuego PCF4403

### Especificación:

- Pomo para puertas antifuego
- La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.
- Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips.

### Características:

- Pomo sin perforación
- La manilla de alma de acero esté recubierta de polipropileno negro, que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de temperatura.



	
PCF4403	Pomo corta fuego sin perforación